RONDA® Luftrenser

Model 600 NPU

80.29.0020

RONDA® 600-NPU er udviklet med fokus på holdbarhed og brugervenlighed. RONDA® 600-NPU er den første i en ny generation af luftrensere, der er baseret på et cylindrisk filtersystem. Ved cylindriske filtre opnås en større overflade, hvilket giver:

- Lavere trykfald over filtrene og dermed større luftflow
- Længere intervaller mellem filterskift
- Længere levetid for filtrene

Luftrenseren er bygget op omkring en kraftig radialventilator, der sikrer et højt luftflow, selv når filteret tilstoppes. Ventilatorhuset er udført i kraftig og slagfast termoplast. Det kraftige rørstel er designet for at beskytte luftrenseren og sikre en nem håndtering og transport. Luftrenseren er udstyret med to advarselslamper. Rød lampe for filterlækage eller blokeret slange. Gul lampe for 70 % tilstoppet filter.
Kan leveres med kontraspjæld, som sikrer mod tilbageløb af evt. giftige gasser.

I forbindelse med renovering, nedbrydning, malerarbejde, mm. er luftrenseren velegnet til at:

- Fjerne sundhedsfarligt svævestøv fra indåndingsluften
- Minimere behovet for slutrengøring
- Undgå spredning af støv uden for arbejdsområdet

TEKNISKE DATA

Luftflow, max.	600	m^3/t
Motor effekt	155	W
Spænding	230	V
Støjniveau	<70	dB
Forfilter, G4	0,36	m^2
HEPA-filter, H13	9,2	m^2
Højde	485	mm
Bredde	440	mm
Længde	525	mm
Vægt	13,5	kg
Udblæsningsstuds	ø 125	mm
Ledningslængde	8	m

Data på maskinen er uden slange

- Nemt og støvfrit filterskift
- Længere intervaller mellem filterskift
- Let at bruge og håndtere
- Lavt støjniveau
- Indikation ved 70 % tilstoppet filter
- Indikation ved filterlækage eller blokeret slange
- HEPA, H13 (EN 1822-1)

V.BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16
DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 86 82 43 66
Fax +45 86 80 33 63

v@broendum.com
www.broendum.com

RONDA® Luftrenser

Model 600 NPU



STANDARDTILBEHØR:

1 HEPA-filter, H13 ..... 84.67.5096
2 Forfilter, G4, 3 stk./pk. 84.67.1250
3 Nippel for ublæsningsslange 83.97.0060

EKSTRAUDSTYR:

1 Kontraspjæld ø125 mm 83.97.0062
2 Udblæsningsslange ø125 mm, á 6 m 84.54.1250

V.BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16
DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 86 82 43 66
Fax +45 86 80 33 63

v@broendum.com
www.broendum.com