

## Model 5-58 DUO-R



RONDA® 5-58 DUO-R er opbygget med to store opsamlingsbeholdere fremstillet i robust rustfrit stål. Stålbekendere er særligt modstandsdygtige over for varmt støv og partikler/materiale med særligt slidende egenskaber.

Et solidt ståltrådgitter i cyclonudskilleren i beholder 1 (se side 2) tilbageholder de store partikler, og på grund af cyclon-effekten i beholderen tilbageholdes også en stor del af de små partikler. I beholder 2 (se side 2) er det store kanalfilter fremstillet af brandhæmmende filtermateriale.

HEPA-filteret på 2,2 m<sup>2</sup> under motortoppen tilbageholder de meget små og sundhedsskadelige partikler, så udblæsningsluften fra RONDA® 5-58 DUO-R er effektivt rensed for det farlige fine støv.

De 2 kraftige 1200 W sugemotorer sikrer en høj sugeeffekt og afledning for statisk elektricitet er garanteret for et godt arbejdsmiljø.

RONDA® 5-58 DUO-R er en magtfuld og effektiv løsning til industriel tørstøvsugning af varmt og fint støv.

### Tekniske data

By pass motor.....	2400 W
Spænding .....	230 V
Udtag. Max. ....	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor) .....	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	58 l/sek./209 m <sup>3</sup> /t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	73 dB(A)
Sugeeffekt, max. (P2) baseret på IEC 60312)*.....	410 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) .....	-/58+30 l
Forfilter .....	1,87 m <sup>2</sup>
HEPA-filter .....	2,2 m <sup>2</sup>
Højde.....	1180 mm
Bredde.....	565 mm
Længde/dybde.....	1155 mm
Vægt uden tilbehør .....	52 kg
Beholderstuds.....	ø 90 mm
Ledningslængde .....	8 m

- **Meget høj opsamlingskapacitet**
- **Robuste og bestandige stålbekendere**
- **Brandhæmmende kanal-filter**
- **HEPA-filtrering i støvklasse "H"**
- **Selvrensende effekt under drift**
- **Robust letvægtskørestativ**
- **Letløbskørehjul**
- **Lavt støjniveau**
- **Afledt for statisk elektricitet**
- **Udvendig filterrensning med trykudligningsventil**

## Model 5-58 DUO-R

### Standardtilbehør

<b>50 mm håndværkersæt</b> .....	<b>80.33.5027</b>
1. Plastslange antistatisk, 5 m, ø90 mm .....	84.54.5022
2. Rør med bøjning .....	80.52.5000
3. Metalrør, 0,25 m .....	80.52.5020
4. Fugemundstykke .....	80.34.5000
5. Rund børste .....	80.34.5001
6. Plastadapter .....	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500 med hjul .....	84.38.5010



### Standardfiltre

1. Trådfiltergitter i forudskiller. Filteret er fremstillet af bestandige ståltråde og tilbageholder de større partikler. ....84.67.0900
2. Kanalfilter, 18.650 cm<sup>2</sup> brandhæmmende filteroverflade. Filteret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift.....84.67.3010
3. HEPA-filter, 2,2 m<sup>2</sup> filteroverflade. BIA klassifikation og støvklasse "H", EN 60335-2-69. Filteret tilbageholder 99,997% af alle partikler større end 0,3 µm (0,0003 mm).....84.67.5007

