



Model 350

Vare nr. 80.26.1520

RONDA® 350 er en kompakt og meget robust støvsuger med indbygget pumpe til kontinuerlig drift og udpumpning af opsugt væske. Maskinen er velegnet til opsugning af større mængder af såvel rent vand som smudsig vand med et mindre indhold af slidende partikler. Maskinen er ideel til skadeservice, i byggebranchen, til opsugning af kølevand fra diamantboring/skæring m.m.

RONDA® 350 filtrerer den opsugede væske i filtersækken og partikler større end 1,0 µm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Filtersækken kan tømmes og genbruges.

Maskinen er desuden udstyret med et vaskbart polyesterfilter, som beskytter motortoppen og arbejdsmiljøet, hvis der suges fint støv op, som ikke er opslammet i væske.

Ved opsugning af snavset vand fra betonbearbejdning og i forbindelse med skadessanering, opstår der ofte meget skum i beholderen.

RONDA® 350 har en nyudviklet flydeventilkonstruktion, som bevirker, at denne skumdannelse kan udgøre op mod halvdelen af beholdervolumen uden risiko for, at skummet trænger op i filter og motor. Filtersækken er desuden forsynet med en lomme, hvor man kan placere en skumdæmpertampon.

TEKNISKE DATA

By-pass motor	1200	Watt
	230	Volt
Pumpe	650	Watt
Sugeevne, maks.	2400	mmVs
Luftmængde, maks.	60	l/sek.
	216	m ³ /t.
Sugeeffekt, maks	353	Watt
Støjniveau, 1 m	72	dB(A)
Støjniveau, 4 m	62	dB(A)
Opsamlingskapacitet, støvpose	30	liter
Løftehøjde, pumpe	9	m
Vandmængde, pumpe	300	l/min
Afgangsstuds Geka	5/4	tomme
Højde	1000	mm
Bredde	420	mm
Dybde	520	mm
Vægt uden tilbehør	35	kg

- Heavy duty olie kølet dykpumpe
- Termosikring af pumpe
- Kontinuerlig borttransport af væske (<130l/min)
- BIA certificeret vaskbart polyester filter i klasse M
- Handy, kompakt og let at transportere
- Robust kørestel
- Kraftig sugemotor
- Lavt støjniveau
- Tilbageholder selv fine partikler
- Integreret rørparkering



Model 350

STANDARDTILBEHØR:

40 mm håndværkersæt80.33.4016

1	Plastslange 4 m	84.54.3809
2	Komplet lige rør med bøjning.....	80.52.2160
3	Fugemundstykke	80.34.4000
4	Rund børste.....	80.34.4001
5	Møbelmundstykke	80.34.3604
6	Plastadapter.....	80.34.4002
7	Vandmundstykke V-370.....	84.38.3621

STANDARDFILTRE:

1	Filtersæk med bundskinne	84.67.4029
2	Polyesterfilter, C-klasse.....	84.67.5011

EKSTRATILBEHØR: (mod tillæg)

- Pumpe til skumdæpermiddel.....80.31.0075
- Afgangsslange, flad, oprullelig,
ø 32 mm.....84.54.0004
(Venligst oplys ønsket længde i meter)
- 5/4 Geka kobling m/drejeled 85.95.4700 |- 5/4 Geka kobling
(til samling af 2 slanger benefits)..... 85.95.0015 |- Spændebånd for samme 83.97.4761 |